ELCOTERM GLS 85E

Giunti per cavi unipolari - schermo a fili o a nastri
Joint kit 1 core - wire or tape screen

Il corredo è composto da guaine termorestringenti di controllo campo elettrico, isolanti e multistrato isolante-semiconduttivo. Il rivestimento esterno dell'accessorio è realizzato con una guaina termorestringente adesiva che garantisce la perfetta sigillatura della giunzione. Le soluzioni per cavi armati prevedono una protezione meccanica realizzata con un involucro in alluminio (canister). L'accessorio è progettato per l'utilizzo di connettori con dimensioni conformi alle norme internazionali e prevede istruzioni in lingua estera.

The kit consists of stress control, insulating, double wall insulating-semiconducting, and adhesive lined protective heat shrink tubes. The hot-melt adhesive ensures the perfect sealing of the joints. The mechanical protection of armoured cable joints is provided by an aluminium joint case (canister). The kit is designed to fit connectors of dimensions in accordance with international DIN standards.

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 629.1 S2, CEI 20-62/1



Unipolare Estruso Fili – Single Core Polymeric Wire



Unipolare Estruso Nastri – Single Core Polymeric Tape

Elenco dei kit disponibili per utilizzo con connettori a crimpatura. Connettori non inclusi.
List of kits available for use with crimp connectors. Connectors not included.

Famiglia Prodotti **Type**	Tensioni **Voltage** Uo/U/Umax [kV]	Sezioni Cavi **Cable Range** [mm²]	Rif. Ordine **Ordering Info**	Variante Armatura **Armouring**	Variante Schermo **Cable Shield**	Lunghezza **Length** [mm]
ET GLS 85E	3,6/6/7,2	25/50	**ET GLS 0785E U 050 ☐ ☐**	X	W & N	650
		70/120	**ET GLS 0785E U 120 ☐ ☐**	X	W & N	650
		150/300	**ET GLS 0785E U 300 ☐ ☐**	X	W & N	700
		400/630	**ET GLS 0785E U 630 ☐ ☐**	X	W & N	750
	6,35/11/12	16/25	**ET GLS 1285E U 025 ☐ ☐**	X	W & N	650
		35/70	**ET GLS 1285E U 070 ☐ ☐**	X	W & N	700
		95/240	**ET GLS 1285E U 240 ☐ ☐**	X	W & N	750
		300/500	**ET GLS 1285E U 500 ☐ ☐**	X	W & N	800
		630	**ET GLS 1285E U 630 ☐ ☐**	X	W & N	850
	8,7/15/17,5	25/50	**ET GLS 1785E U 050 ☐ ☐**	X	W & N	700
		70/240	**ET GLS 1785E U 240 ☐ ☐**	X	W & N	750
		300/500	**ET GLS 1785E U 500 ☐ ☐**	X	W & N	800
		630	**ET GLS 1785E U 630 ☐ ☐**	X	W & N	850
	12/20/24	25/35	**ET GLS 2485E U 035 ☐ ☐**	X	W & N	700
		50/240	**ET GLS 2485E U 240 ☐ ☐**	X	W & N	800
		300/500	**ET GLS 2485E U 500 ☐ ☐**	X	W & N	850
		630	**ET GLS 2485E U 630 ☐ ☐**	X	W & N	900
	19/33/36	25/95	**ET GLS 3685E U 095 ☐ ☐**	X	W & N	800
		120/240	**ET GLS 3685E U 240 ☐ ☐**	X	W & N	850
		300/500	**ET GLS 3685E U 500 ☐ ☐**	X	W & N	900
		630	**ET GLS 3685E U 630 ☐ ☐**	X	W & N	1000

Altre opzioni: Kit disponibile in confezione da 3 pz (Tipo Conf ="M").Connettori disponibili a richiesta.Disponibile in versione per cavo armato. Disponibile con guaina protettiva a cerniera.
Other options: Kit available in packs of 3 pcs (Package Type ="M"). Connectors available upon request. Available version for armoured cable. Available with wrap around sleeve.

Note:
Per particolari esigenze (come ad es.: diverse tipologie di cavo, gamma di sezioni, tipologia di conduttore, tipologie di connettori, altre specifiche richieste) contattare il nostro ufficio commerciale. For any special requirement (such as: different cable types, range, connector, etc.) please contact our sales department.